



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.०२/०१/२०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

वाहन क्रमांक.एम.एच.०४-एस-४२१६, (टाटा-७०९ स्काय लिफ्ट) ची दुरुस्तीची कामे :-

इंजिनची दुरुस्तीची कामे :- १) चेंसिसपासुन इंजिन खोलुन बाहेर काढणे. २) संपूर्ण इंजिन खोलुन सर्विस करणे. ३) सिलेंडर हेड मशिनिंग करुन वॉल सिट, वॉल गाईड, वॉल सेट, वॉल स्प्रिंग लॉक सेट, वॉल लॉईल सिल नविन फिट करणे. ४) क्राकशॉफ्ट, कनिक्टींग रॉड ग्राण्डींग करुन आणुन साईजचे मेन व कनिक्टींग बेरिंग थ्रस्ट वॉयशर सेट नविन टाकणे. ५) पिस्टन लायनर मशिनिंग करुन स्टॅण्डर्ड साईजचे ४ नग पिस्टन लायनर नविन फिट करणे. ६) पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनिक्टींग बुश स्टॅण्डर्ड कंपनीचे प्रत्येकी नग ४ नविन टाकणे. ७) फ्युयुल पंप (बॉशपंप) संपूर्ण खोलुन चेक करुन खराब झालेले पार्ट बदली करुन मशिनिंग करुन प्रेशर सेट करणे. ८) फ्युयुल इंजेक्टर (नोझल) नग ४ खोलुन सर्विस करुन त्यांचे इंजेक्टर नविन फिट करुन प्रेशर सेट करणे. ९) ऑईल पंप संपूर्ण खोलुन मशिनिंग करुन प्रेशर सेट करुन स्टेनअर नविन फिट करणे. १०) वॉटर पंप सेट, ग्यास्केट फुलसेट, ऑईल सिल नग १ नविन फिट करणे. ११) रॉकर नग ८, मशिनिंग करुन त्याचे मेटल बुश नविन फिट करणे. १२) इंजिन ऐसंबल करते वेळी लागणारे इतर पार्ट व नटबोल्ट नविन फिट करुन इंजिन ऐसंबल करुन रिफिटींग करणे. १३) रेडिवाॅटर टॉप व बॉटम खोलुन जाळी सर्विस करुन (वेकअप रिपेअर) टॉप व बॉटम रिफिटींग करुन स्लॉल्डर करणे. १४) होज पाईप सेट, ऐअर फिल्टर, फॅनबेल्ट, डिझल फिल्टर नग २, इंजिन ऑईल १० लिटर, ऑईल फिल्टर नग १ नविन टाकणे. १५) फ्रॉन्टव्हील खोलुन मशिनिंग करुन रिफिटींग करणे, क्लज प्लेट प्रेशर प्लेट, क्लज बेरिंग, मेनझाव्ह गेअर नविन फिट करुन गेअर बॉक्स रिफिटींग करणे. १६) स्टार्टर व अल्टनेटर संपूर्ण खोलुन सर्विस करुन खराब झालेले पार्ट बदली करुन स्टार्टर व अल्टनेटर ऐसंबल करुन रिफिटींग करणे व इंजिन चालु करणे. १७) गेअर ऑईल जुने काढुन नविन ५ लिटर टाकणे.

लॅंडरची दुरुस्तीची कामे :- स्विंग मोटर खोलुन ओव्हरहॉल करुन ४ नग, बेरिंग ३, ग्रिस रिटेर नग २, ग्रिस १ किलो, गेअर ऑईल १ लिटर, स्विंग मोटरचे मौटींग बोल्ट नग ४, स्विंग मोटरचे शॉफ्ट मशिनिंग करणे, मेटल गेअर नग १, गेअर शॉफ्ट नविन फिट करुन स्विंग मोटर ऐसंबल करुन रिफिटींग करणे. २) स्कायलिफ्टचे स्विंगचे बॉल नग ४६ नविन फिट करणे. ३) १८ बाय २ १/२ इंचीचा जाडीचा कोन नविन फिट करणे. ४) स्विंगप्लेटमध्ये तुटलेले सर्व बोल्ट खोलुन मशिनिंग करुन तुटलेले बोल्ट बाहेर काढुन रिफिटींग करणे. ५) ८ बाय २ इंचीचे टी.व्ही.एस चे बोल्ट नग १२, स्प्रिंग वायशर प्रत्येकी नग १२, ६ बाय २ इंचाचे नटबोल्ट नग ८, प्लेन वायशर, स्प्रिंग वायशर प्रत्येकी नग १२ नविन फिट करुन स्टेक्चर रिफिटींग करणे. ६) स्कायलिफ्टची मुमेंट करणारी हैड्रोलिक मोटर खोलुन ओव्हरहॉल करुन त्याचे सिलकिट नविन ऐसंबल करुन रिफिटींग करणे. ७) हैड्रोलिक मोटरचे ब्रॅकेट नग २, नटबोल्ट नग ८ वायशरसह, हैड्रोलिक पाईप नग ४ नविन रिफिटींग करुन लिफ्ट चालु करणे. ८) डायरेक्श वॉल खोलुन त्याचे सिलकिट नविन फिट करुन रिफिटींग करणे.

डिप्रिनशियलची दुरुस्ती :- डिप्रिनशियलची दुरुस्ती कामी स्पॉयडर किट २ नग, डिप्रिनशियल बियरींग, डिप्रिनशियल वॉयशर सेट, ऑईल सिल व सिम, नग २ एक्सल, ५ लिटर ९० नंबर ऑईल, जॉईन्टचे ६ नग नटबोल्ट इ. सामानाचा वापर करुन डिप्रिनशियलची दुरुस्ती करणे.

स्वींगमशीन ची दुरुस्ती :- १) स्वींग मशीनचे जुने ऑईल बाहेर काढणे. २) मशीनचा टॉपकव्हर खोलुन मशीनमध्ये स्वींग गिअर व वार्मशॉफ्ट बाहेर काढणे. ३) वार्मशॉफ्टचे दोन्ही बाजुचे बेरिंग व ऑईल सिल बाहेर काढणे. ४) वार्मशॉफ्ट व स्वींग गिअर स्वच्छ धुवून नविन गिअर वार्म बनवून दोन्ही गिअर व्यवस्थित मॅचिंग करुन नविन बेरिंग २ नग व ऑईल सिल नविन फिट करुन ९० नंबर ऑईल ३ लिटर मशीनमध्ये भरुन स्वींग मशीनची दुरुस्ती करणे.


वाहन व्यवस्थापक,

भि. नि. शहर महानगरपालिका, भिवंडी.