



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१२/०३/२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

अग्निशमन दल विभागातील मनपा वाहन क्र. एम.एच.०४एएम.२२४ ची दुरुस्ती :-

१) स्टेअरिंग बॉक्सची दुरुस्ती :- १) स्टेअरिंग क्रॉस मधुन स्टेअरिंग रॉड बाजुला करणे. २) स्टेअरिंग आर्म खोलुन स्टेअरिंग शाफ्ट मधुन बाजुला करुन स्टेअरिंगचे बोल्ट खोलुन स्टेअरिंग बाजुला करणे. ३) हायड्रोलिक पंप खोलुन बाजुला करणे. ४) किंग पिन काढुन बेरिंगला रिबोट करुन फिनिशिंग करणे. ५) किंग पिनचे बेरिंग नविन फिट करणे. ६) स्टेअरिंग एण्ड रॉड नविन फिट करणे. ७) हायड्रोलिक पंपची पाहणी करुन नविन हायड्रोलिक पंप व v Belt नविन फिट करणे. ८) स्टेअरिंग बॉक्स खोलुन स्टेअरिंगचे ०२ नग बेरींग, ऑईल सिल, पॅकिंग, तसेच नविन क्रॉस फिट करणे. ९) स्टेअरिंग बॉक्समध्ये ०२ लि. ऑईल भरुन पुर्ण स्टेअरिंग बॉक्स फिट करणे.

२) जॉईन्ट ची दुरुस्ती :- जॉईन्ट चा मेन जॉईन्ट क्रॉस असेम्बली चे ०८ नग बोल्ट खोलुन जुना जॉईन्ट क्रॉस असेम्बली काढुन त्याजागी नविन क्रॉस असेम्बली फिट करणे. तसेच PTO ते पंप मधील ०३ नग जॉईन्ट क्रॉस, सेंटर बेरींग रबर बेरींग तसेच ब्रेक नविन फिट करुन जॉईन्ट चे नट बोल्ट साईज १०X४०mm चे २४ नग बोल्ट नविन फिट करुन गाडीची दुरुस्ती करणे.

३) पाण्याची टाकीची दुरुस्ती :- पाण्याची टाकी जास्त प्रमाणात लिकेज असल्यामुळे गाडीच्या वरच्या दोन्ही बाजुचे पत्र्यांची रिक्वीटिंग काढुन दोन्ही बाजुचे पत्रे काढुन पाण्याची टाकीचे फाऊंडेशन खोलुन मेन पाईप लाईन व बटर प्लाय व्हॉल खोलुन क्रेनच्या साहाय्याने टाकीला उचलुन बाजुला काढणे सर्व प्रथम सदर टाकीच्या खालच्या बाजुस सडलेला पत्रा गॅस कटरने कापुन त्या ठिकाणी ५ mm चे १X१ फुट नविन पत्रा वेल्डींग व ग्रॅन्डींग करुन पुर्ण वेल्डींग ला कारपेच मारणे नंतर सदर टाकीच्या डाव्या साईडच्या बाजुस सडलेला पत्रा गॅस कटरने कापुन त्या जागी ठिकाणी ५ mm चे १X१ फुट नविन पत्रा वेल्डींग व ग्रॅन्डींग करुन पुर्ण वेल्डींग ला कारपेच मारणे. त्यानंतर संपुर्ण टाकीच्या आतल्या बाजुस फायबर कलर कोटींग करुन पुर्ण लिकेज बंद करणे. सदर टाकी संपुर्ण चेक करुन क्रेन च्या साहाय्याने उचलुन पुन्हा त्याच ठिकाणी फिट करणे तदनंतर संपुर्ण फाऊंडेशनचे नविन नट बोल्ट व सपोर्ट पॅड फिट करुन फाऊंडेशन फिट करणे. वरच्या दोन्ही बाजुचे पत्रे पुन्हा रिक्वीटिंग करुन पाईप लाईन फिट करणे. बटर प्लाय व्हॉल ची नविन पॅकिंग फिट करणे.


वाहन व्यवस्थापक,

भि. नि. शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

तारीख:- ०३/०३/२०१८

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

१) मनपा संकेतस्थळ,

२) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड