

# भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

## वाहन विभाग



दिनांक :- ०८/०३/२०१८

### कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाचे कोटेशन दिनांक १५/०३/२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचेकडून घेऊनच कोटेशन भरावीत. मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराचे कोटेशन नाकरणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेले कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

मनपा वाहन क्रं. एम.एच.०४ - एएम - १६५ - (वाॅटर टँकर) दुरुस्तीची कामे खालील प्रमाणे आहे.

- १) इंजीनची दुरुस्तीची कामे पुढीलप्रमाणे :- १)चेसिस पासून इंजिन वेगळे करून बाहेर काढणे. २)संपुर्ण इंजिन खोलून ओव्हरहॉलिंग करणे.३)सिलेंडर हेडचे वॉल, वॉल गाईड, वॉल सिट, वॉल कॉप, वॉल लॉक सेट नविन मशिनिंग करून रिफिटींग करणे.४) क्रांकशॉफ्ट व कनेक्टिंग रॉड मशिनिंग करून ओव्हर साईज बेरींग नविन फिट करणे कनेक्टिंग बुश सह.५)पिस्टन लायनर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, थ्रस्ट वायशर स्टार्ड कंप्नीचे नविन फिट करणे.६)ऑईल पंप खोलून ओव्हर हॉल करून त्याचे गेअर मशिनिंग करून मेटलबुश नविन फिट करून ऑईल पंप ऐकसंबल करणे व स्टेनअर नविन फिट करणे.७)वाॅटर पंप ऐसंबली, ऑईल फिल्टर, डिझेल फिल्टर, फॅनबेल्ट नविन फिट करणे नग ४ इंजिन मॉटींगसह.८)फ्युल इंजेक्टर पंप व फ्युल इंजेक्टर खराब झालेले पार्ट बदली करून मशिनिंग करून प्रेशर सेट करणे.९)ग्यासकिट (फुल) सेट, इंजिन ऐसंबल करते वेळी लागणारे इतर पार्ट व नटबोल्ट नविन फिट करून रिफिटींग करणे. १०)इंजीनचे टर्बो खोलून ओव्हर हॉल करून त्याचे सर्व बेरींग पंखा नविन फिट करून रिफिटींग करून होज पाईप सेट क्लिपसह नविन फिट करणे.११) रेडिटरचे टॉप व बॉटम खोलून जाळी चोकअप काढून पुन्हा टॉप व बॉटम फट करणे.रेडिटर मॉटींग सेट, होजपाईप सेट क्लिप सह, ऐअर फिल्टर नविन फिट करणे.१२) फ्रॉव्हील व प्रेशर प्लेट मशिनिंग करून क्लज प्लेट टर्बो टाईप प्रेशर प्लेट बोल्ट नग ८, मेन ड्राव्हगेअर बेरींग सह नविन फिट करून गेअर रिफिटींग करणे. १३) इंजीन मध्ये २० लिटर ऑईल टाकून इंजीन चालू करणे. १४) स्टार्टर खोलून ओव्हर हॉल करणे, आर्मीचर मशिनिंग करून मेटल बुश नग ३, कार्बन ब्रश सेट, रॉकरप्लेट नविन फिट करून स्टार्टर ऐसंबल करून रिफिटींग करणे.२) जॉईन्टची दुरुस्ती :- जॉईन्ट पुर्णपणे बाहेर काढून बेरींग सुध्दा बाहेर काढून गिअर साईडचा नविन जॉईंट प्रथम फिट करून नंतर मागील जॉईन्ट कॉस असेम्बली नविन फिट करून नविन सेंटर बेरींग असेम्बली सहित फिट करावा लागेल. तसेच मागचा जॉईन्ट कॉस असेम्बली थ्रस्ट सहित नविन फिट करणे आहे. ३) स्टार्टर व अल्टरनेटरची दुरुस्ती :- स्टार्टर व अल्टरनेटर बाहेर काढून प्रथम स्टार्टर खोलून पुर्ण पणे डिसमेंटलिंग करून पॅट्रोल ने साफ करून खराब झालेले पार्ट कार्बन ब्रश, ब्रश ०३ नग, ब्रश होल्डर पट्टी सोलोनार्ईट स्विचचा वापर करून स्टार्टर ची पुर्ण दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे व तसेच अल्टरनेटर बाहेर काढून प्रथम स्टार्टर खोलून पुर्ण पणे डिसमेंटलिंग करून नविन कार्बन ब्रश, डायवोट प्लेट इतर सामान नविन फिट करून अल्टरनेटरची संपुर्ण दुरुस्ती करणे.

*Shoukhar*

वाहन व्यवस्थापक

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

तारीख :- ०८/०३/२०१८

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

- १) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड, २) मनपा संकेतस्थळ, संगणक विभाग. ३) कोंडवाडा नोटीस बोर्ड.