

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

वाहन विभाग



दिनांक :- ०५/०७/२०१८

कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाचे कोटेशन दिनांक १२/०७/२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचेकडून घेऊनच कोटेशन भरावीत. मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराचे कोटेशन नाकरणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेले कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

१) एम.एच.०४ - एएम - १६३ (डंपर) ची दुरुस्ती खालीलप्रमाणे.

१) क्लज व प्रेशर प्लेट ची दुरुस्ती :- १) इंजिन पासून गेअर बॉक्स अलग करून गेअर बॉक्स बाहेर काढणे. २) फ्रॉयव्हील खोलून नविन फ्रॉयव्हील रिफिटींग करणे. ३) क्लज प्लेट खराब झालेली असून ती क्लज प्लेट एसंब्ली नविन फिट करणे. ४) प्रेशर प्लेट खराब झालेली असून ती प्रेशर प्लेट (टर्बो टाईप) एसंब्ली नविन फिट करणे. ५) क्लज बेरींग नविन फिट करणे. ६) क्लज बेरींग हब नविन फिट करणे. ७) मेनड्राव्ह गेअर नविन फिट करणे. ८) फ्रॉयव्हील बेरींग नविन फिट करणे. ९) फ्रॉयव्हील नटबोल्ट नग ०८ नविन फिट करून सदर गेअर बॉक्स रिफिटींग करणे. १०) इंजिन मॉर्टींग नग ०३ नविन फिट करणे. ११) चेसीस क्रास मॅबर नग ०१ नविन फिट करणे. १२) चेसीस क्रास मॅबरचे नटबोल्ट नग १२ नविन फिट करणे. १३) चेसीस क्रास मॅबरचे पट्टी नग ०८ नविन टाकणे. १४) मॉर्टींग बोल्ट नग ०४ नविन टाकणे. १५) वायशर ०८ नग नविन टाकणे. १६) जॉईंट क्रास नग ०२ नविन टाकणे. १७) सेंटर बेरींग एसंब्ली टाकणे. १८) सेंटर बेरींग ब्राकेट व त्याचे नटबोल्ट नग ०८ नविन टाकणे.

२) जॉईन्ट ची दुरुस्ती :- जॉईन्ट पुर्णपणे बाहेर काढून बेरींग सुध्दा बाहेर काढून गिअर साईडचा नविन जॉईंट प्रथम फिट करून नंतर मागील जॉईन्ट कॉस असेम्बली नविन फिट करून नविन सेंटर बेरींग असेम्बली सहित फिट करावा लागेल. तसेच मागचा जॉईन्ट कॉस असेम्बली थ्रस्ट सहित नविन फिट करणे जरूरीचे आहे.

३) स्टार्टर व अल्टरनेटरची दुरुस्ती :- स्टार्टर व अल्टरनेटर बाहेर काढून प्रथम स्टार्टर खोलून पुर्ण पणे डिसमेंटलिंग करून पेट्रोल ने साफ करून खराब झालेले पार्ट कार्बन ब्रश, ब्रश ०३ नग, ब्रश होल्डर पट्टी सोलोनार्डट स्विचचा वापर करून स्टार्टर ची पुर्ण दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे व तसेच अल्टरनेटर बाहेर काढून प्रथम स्टार्टर खोलून पुर्ण पणे डिसमेंटलिंग करून नविन कार्बन ब्रश, डायवोट प्लेट इतर सामान नविन फिट करून अल्टरनेटरची संपुर्ण दुरुस्ती करणे.

४) वॉटर पंप व रेडिअटर ची दुरुस्ती :- रेडिअटर बाहेर काढून रेडिअटर चा फॅन खोलून वॉटर पंप बाहेर काढून त्याजागी नविन वॉटर पंप पॅकिंग फिट करून ०४ नग होस पाईप, ०८ होस क्लिप फिट करून रेडिअटर चे लिकेज ला सोल्ड्रींग करून पुन्हा रेडिअटर फिट करून गाडीची दुरुस्ती करणे.

Shoukhan
वाहन व्यवस्थापक

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

तारीख :- ०५/०७/२०१८

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

- १) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड,
- २) मनपा संकेतस्थळ, संगणक विभाग.
- ३) कोंडवाडा नोटीस बोर्ड.

