



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. 28/07/18 रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

पाणीपुरवठा विभागाकडील टँकर वाहन क्र. एम.एच.०४एएम.१५८ ची दुरुस्ती :-

- १) क्लजप्लेट ची दुरुस्ती :- १) जॉईटचे ०८ नग खालुन जॉईट बाजुला करणे. २) गिअर चे ०४ नग बोल्ट खोलुन गिअर बॉक्स जॅकच्या साहाय्याने खाली उतरवणे. ३) क्लज फॉरक बाजुला करुन थ्रस्ट बेरींग बाजुला करणे. ४) प्लेटचे ०८ नग बोल्ट खोलुन क्लज प्लेट व प्रेशर प्लेट खाली उतरविणे. ५) फ्लॉय व्हीलचे ०६ नग बोल्ट खोलुन फ्लॉय व्हील खाली उतरविणे व लेथ मशिन व पॉलिश फेसिंग करणे. ६) नविन क्लज प्लेट व प्रेशर प्लेट फिट करुन ०८ नग बोल्ट फिटींग करणे. ७) नविन क्लज प्रस्ट बेरींग फिट करुन फॉरक फिट करणे. ८) फ्लाय व्हील असेंबली नविन फिट करणे. ९) गिअर बॉक्सला जॅक च्या साहाय्याने उचलुन वर फिट करणे. १०) क्लजचे दोन्ही क्लज सिलेंडर अप्पर व लोअर नविन फिट करुन १/२ लि. ब्रेक ऑईल भरुन एअर काढणे. ११) जॉईटचे ०८ नग नविन नट बोल्ट फिट करुन जॉईट फिट करुन गाडीची पुर्ण क्लज ची दुरुस्ती करणे.
- २) जॉईंटची दुरुस्ती :- जॉईट बाहेर काढुन पुढचा २ जॉईट क्रॉस, क्रॉस होल्डर व मागील जॉईट क्रॉस असेंबली नविन फिट करुन जॉईटचे २४ नग नट बोल्ट फिटींग करुन वरील दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.
- ३) पाटेची दुरुस्ती :- जॅकवर चढवुन युक्लॅप कट करुन दोन्ही बाजुचे स्प्रिंग बाहेर काढणे. सेंटर बोल्ट कट करुन सर्व पाटे सुट्टे करुन तुटलेले पाटे नरा १ मेन पाटा, ०२,०३,०६ तसेच हेल्पर पाटे मधील दोन मेन पाटा नविन फिट करुन नविन सेंटर बोल्ट, पाटेचे बुश, शककल असेंबली, ४ युक्लॅप, रिबिट, बोल्ट, पाटे क्लिप ८ नग नट बोल्ट सहित नविन फिट करुन पाटेची दुरुस्ती करणे.
- ४) हब व किंगपिनची दुरुस्ती :- १) पुढील दोन्ही टायरला जॅक फिट करुन टायर बाजुला करणे. २) ब्रेक ड्रम बाहेर काढुन लेथ मशिन वर टरनिंग करुन पॉलिश कट करणे. ३) लायनर सेट जुने काढुन नविन लायनर पैड रिव्हीटींग करणे. ४) खराब झालेले बेरींग, ऑईल सिल बाहेर काढुन त्याजागी नविन ३ बेरींग व ऑईल सिल फिट करुन ग्रीस भरुन ब्रेक ड्रम फिटींग करणे. ५) किंगपिन कामी पिन बाहेर काढुन पिनला पॉलिश कट बुश फिट करुन नविन २ किंग पिन व २ बेरींग फिट करणे. ६) मागील दोन्ही टायरना जॅक फिट करुन दोन्ही बाजुला टायर खोलुन ब्रेक ड्रम बाहेर काढणे. ७) दोन्ही ड्रमला लेथ मशिन वर पॉलिश कट मारणे. ८) खराब झालेले बेरींग व ऑईल सिल बाहेर काढुन त्याजागी नविन बेरींग, ऑईल सिल फिट करुन ग्रीस भरुन ड्रम फिट करणे. ९) दोन्ही बाजुचे टायर फिटींग करुन दुरुस्ती करणे.
- ५) गिअर बॉक्स ची दुरुस्ती :- गिअर बॉक्स खाली उतरवून गिअर बॉक्स चा टॉप कव्हर खोलणे. २,३ गिअर व बेरींग क्युजे ३०९ आ नं.३०९ प्रत्येकी ०२ नग व रोलर बेरींग, मेन शॉफ्ट व काँन्टर रिव्हर्स गिअर दुरुस्त करणे. ऑईल सिल सेक्युलायझर किट नविन फिट करुन ०५ लि. गिअर ऑईल ९० नंबर भरणे.

Shudhoo
वाहन व्यवस्थापक,

भि. नि. शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

तारीख:- १७/०७/१८

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

१) मनपा संकेतस्थळ,