


भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

वाहन विभाग



दिनांक :- 20/90/2016

कोटेशन नोटीस


भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाचे कोटेशन दिनांक 09/09/2016 रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचेकडून घेऊनच कोटेशन भरावीत. मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराचे कोटेशन नाकरणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेले कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

मनपा वाहन क्रं. एम.एच.०४ - एएम - १६९(वॉटर टँकर), एम.एच.०४ - एएम - १५३(वॉटर टँकर) दुरुस्ती खालीलप्रमाणे.

१) एम.एच.०४ - एएम - १६९, (वॉटर टँकर) ची दुरुस्ती पुढीलप्रमाणे. १) डिझेल इंजिन (फायटर) व वॉटर पंपाची खालीलप्रमाणे दुरुस्ती :- १) टँपेट कव्हरचे नट खोलून टँपेट बॉक्सचे ०४ नग स्टड खोलून बाजूला काढणे. २) हेड चे ०४ नग स्टड खोलून हेड बाजूला करणे. ३) मेन पिस्टन स्लीव बाहेर काढून पिस्टन चे ०४ नग रिंग बाहेर काढून कनेक्टिंग रॉड मधुन पिस्टन बाजूला करणे. ४) ऑईल ड्रॅन प्लॅग खोलून सर्व जुना ऑईल बाहेर काढणे. ५) बॉडी चे दोन्ही बाजूचे कव्हर खोलून कनेक्टिंग रॉड चे बोल्ट खोलून कनेक्टिंग बाहेर काढणे. ६) कनेक्टिंग बेटिंग जुनी काढून त्या साईज ची नविन कनेक्टिंग बेटिंग फिटींग करून कनेक्टिंग बुश नविन फिटींग करून रिमर मारून पिस्टन पिनची साईज करणे. ७) नविन पिस्टन तसेच पिस्टन रिंग, पिन नविन फिट करून नविन पिस्टन स्लिव ब्लॉक फिटींग करून नविन हेड गॅसकिट, टँपेट कव्हर पॉकिंग सहित फिटींग करून पुश रोड चे सेंटिंग करणे आहे. ८) डिझेल इंजिन मध्ये ३ १/२ लि. ४० नंबर ऑईल भरून डिझेल इंजिन ची दुरुस्ती करणे आहे. ९) वॉटर पंपाची ६३०५ नंबरची बेरींग, मेन शाफ्ट, बुश, एम्पीलर ची सर्व पार्ट खराब झाले असून ती सर्व पार्ट नविन फिट करणे. सदर वॉटर पंप दुरुस्तीकामी जास्त खर्च अपेक्षित असल्याकामी नविन २ १/२ इंच X ३ इंच साईज चा सेन्ट्रीफ्यूगल फुट मॉऊन्टींग वॉटर पंप फिटींग करणे आहे. २) स्टेअरिंग दुरुस्तीची काम खालीलप्रमाणे :- १) पुढील दोन्ही साईडचे हब खोलून बाहेर काढणे. दोन्ही साईडचे किनपिन काढून आर्म बाहेर काढणे. २) पुढील एकसल बाहेर काढून मशिनवर ग्रामरिंग करून सेटल बुश नग ४ नविन फिट करून एकसल रिफिटींग करणे. ३) किनपिन ओव्हर साईजची नग २, किनपिन लॉक सेट, किनपिन बेरिंग नग २ नविन फिट करणे थर्ड आर्म बोल्ट सह फिट करणे. ४) हब दोन्ही साईडचे बेरिंग सर्विस करून ग्रिस रिटेनर नग २, ग्रिस १ किलो नविन भरून हब रिफिटींग करणे. ५) टायरॉड एण्डचे बॉल जाईट नग ३ चे सेट नविन फिट करून ग्रिसींग करून ऐलामेन्ट करणे. ६) स्टेअरिंग बॉक्स बाहेर काढून संपुर्ण खोलून ओव्हर हॉल करून त्याचे बेरिंग, बेरिंग कोन, ओरिंग पॉकिंग, वरम नविन फिट करून स्टेअरिंग बॉक्स ऐसंबल करून त्यामध्ये १ लिटर ९० नंबरचे ऑईल टाकून रिफिटींग करून दुरुस्ती करणे. सदर गाडीच्या वॉटर पंप व रेडिअटरची दुरुस्ती करणे.

२) एम.एच.०४ - एएम - १५३(वॉटर टँकर) ची दुरुस्ती खालीलप्रमाणे. १) क्लज व प्रेशर प्लेट ची दुरुस्ती :- गाडी रेस होत आहे व पिकअप घेत नसल्यामुळे क्लज व प्रेशर प्लेट मध्ये काम करणे. १) इंजिन पासून गोअर बॉक्स अलग करून गोअर बॉक्स बाहेर काढणे. २) फ्रॉयव्हील खोलून नविन फ्रॉयव्हील रिफिटींग करणे. ३) क्लज प्लेट खराब झालेली असून ती क्लज प्लेट एसंब्ली नविन फिट करणे. ४) प्रेशर प्लेट खराब झालेली असून ती प्रेशर प्लेट (टर्बो टाईप) एसंब्ली नविन फिट करणे. ५) क्लज बेरींग नविन फिट करणे. ६) क्लज बेरींग हब नविन फिट करणे. ७) मेनव्हाइल गोअर नविन फिट करणे. ८) फ्रॉयव्हील बेरींग नविन फिट करणे. ९) फ्रॉयव्हील

१५) वायशर ०८ नग नविन टाकणे. १६) जॉईट क्रास नग ०२ नविन टाकणे. १७) सेंटर बेरींग एसंब्ली टाकणे. १८) सेंटर बेरींग ब्राकेट व त्याचे नटबोल्ड नग ०८ नविन टाकणे. सदर गाडीच्या वॉटर पंप व रेडिअटरची दुरुस्ती करणे. २) डिप्रेनशियल ची दुरुस्ती :- वाहन चालक यांचे रिपोर्ट नुसार सदर गाडीची पाहणी केली असता. गाडीच्या डिप्रेनशियल मध्ये आवाज येतो. गाडीची पाहणी करुन डिप्रेनशियल खोलून खराब झालेले क्राऊन व पिनयन नविन फिट करुन दोन्ही बाजूचे एकसल नविन फिट करुन नविन पॅकिंग व ऑईल सिल तसेच डिप्रेनशियल मधील ०२ नग बेरींगसह एकसलचे सर्व बोल्ड नविन फिट करुन डिप्रेनशियलची दुरुस्ती करणे. ३) हवेची व ब्रेक दुरुस्ती :- क्रॉम्पेशर ची हेड खोलून रिंग व पिस्टन यांची पाहणी करुन नविन पिस्टन, रिंग व पॅकिंग नविन फिट करणे. २) एअर पाईप २२ एमएम, २८ एमएम, १४ एमएम सर्व पाईप चेक करुन खराब झालेला पाईप बाहेर काढून त्याजागी नविन पाईप फिटींग करणे. ३) कॅबीन मधील ०४ व एअर बुशटर चेक करुन तसेच किट बदली करणे. ४) अॅनलोडर व्हॉल ची पाहणी करुन खराब झालेले नविन एअर अॅनलोडर व्हॉल बदली करणे. ५) पुढच्या व मागच्या टायर कडील एअर बुशटरचे डायफार्म रबर बदली करणे. ६) एअर टॅक चेक करुन टाकी जवळ असलेल्या व्हॉल ची पाहणी करुन रिपेरिंग करणे. ७) एअर टाकीचे लिकेज चेक करुन इन व्हॉल नविन ०२ बदली करणे. ८) एअर मिटर ०२ नग नविन फिटींग करणे.


वाहन व्यवस्थापक

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

तारीख :- 20/10/2016

खालील ठिकाणी कोटेशन नोटीस प्रसिध्द केली.

- १) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड.
- २) मनपा संकेतस्थळ, संगणक विभाग.
- ३) कोंडवाडा नोटीस बोर्ड.