


भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

वाहन विभाग



दिनांक :- २६/१२/२०१८

कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाचे कोटेशन दिनांक ०३/०१/२०१९ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचेकडून घेऊनच कोटेशन भरावीत. मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराचे कोटेशन नाकरणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेले कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

मनपा वाहन क्रं. एम.एच.०४ - एएम - २२४ (फायर फायटर) (टाटा १६१३ टर्बो) ची दुरुस्ती खालीलप्रमाणे.

१) इंजीन ची दुरुस्ती :- कॉम्प्रेसर कमकुवत झाले असून इंजीन सुरु होत नाही. तरी, संपुर्ण इंजीनची दुरुस्ती करणे.
१) इंजीनचे सर्व वायरिंग म्हणजे स्टार्ट व अल्टरनेटर खोलून बाहेर काढणे. २) रेडीएटर चे सर्व होज पाईप खोलून रेडीएटर बाहेर काढणे. ३) जॉईन्ट चे नट बोल्ट खोलून तसेच गिअर बॉक्स चे फांऊडेशन चे बोल्ट खोलून गिअर बॉक्स जॅकच्या साह्याने खाली उतरविणे. ४) इंजिनचे फांऊडेशन चे बोल्ट खोलून क्रेन च्या साह्याने इंजिन बाहेर काढणे. ५) इंजिनचे जुने ऑईल बाहेर काढणे तसेच ऑईल फिल्टर व डिझेल फिल्टर बाहेर काढणे. ६) इंजिनला डिझेलने वॉश करुन बॉश पंप, नोजल व नोजल पाईप बाजूला करणे. ७) पुर्ण इंजिनला डिसमॅन्टलिंग करुन सर्व पार्ट वॉश करुन खराब झालेले पार्ट नविन टाकणे. ८) मेन ब्लॉक बाहेर काढुन ०६ नग स्लिव कट करुन बाहेर काढुन त्याजागी नविन ०६ नग स्लिव प्रेसच्या साह्याने फिटींग करुन होनिंग करणे. ९) मेन क्रॅक शॉफ्टची क्रॅक झाला असल्याने नविन एसटीडी क्रॅक शॉफ्ट फिटींग करणे. १०) हेडचे सर्व वॉल ०६ नग खोलून हेडला वॉश करुन नविन वॉल, स्प्रिंग, वॉल गाईड फिटींग व कटींग करुन वॉल ग्रायडींग करुन हेडची दुरुस्ती करणे. ११) मेनब्लॉकला नविन ०६ नग स्लीव प्रेसच्या साह्याने फिटींग करुन दुरुस्ती करणे. १२) क्रेमशॉफ्टला बाहेर काढुन केमशॉफ्टचे बुशींग चेक करणे. १३) एअर बुश्टर पिस्टन, रिंगा तसेच बुश्टर हेड पॅकींग सहित नविन फिटींग करणे. १४) इंजिनची पुर्ण दुरुस्तीची कामे :- १) पिस्टन नग ०६ नविन टाकणे. २) पिस्टन रिंग सेट ०६ नग नविन टाकणे. ३) पिस्टन ऑईल रिंग सहित ६ नग नविन टाकणे. ४) ०६ सेट कनेक्टिंग बेरींग नविन टाकणे. ५) मेन बेरींग नग ०२ नविन टाकणे. ६) ऑईल स्टेनर ०१ नग नविन टाकणे. ७) ऑईल स्टेनर पॅकींग सेट नविन टाकणे. ८) हेडचे गॅसकिट नविन टाकणे. ९) टॅपेट कव्हर पॅकींग नविन टाकणे. १०) केमशॉफ्ट खराब झाले असल्याने नविन टाकणे. ११) केमशॉफ्टचे बुश व पुशरॉड खराब झालेले असुन ते नविन टाकणे. १२) क्लज व प्रेशर प्लेट ची दुरुस्ती :- गाडी रेस होत आहे व पिकअप घेत नसल्यामुळे क्लज, प्रेशर प्लेट व फ्रॉयव्हील मध्ये काम करणे आहे. १) इंजिन पासून गेअर बॉक्स अलग करुन गेअर बॉक्स बाहेर काढणे. २) फ्रॉयव्हील बेरींग नविन व नविन फायव्हील फिट करणे. ३) फ्रॉयव्हील खोलून नविन फ्रॉयव्हील रिफिटींग करणे. ४) क्लज प्लेट खराब झालेली असून ती क्लज प्लेट एसब्ली नविन फिट करणे. ५) प्रेशर प्लेट खराब झालेली असून ती प्रेशर प्लेट (६० नं. टर्बो टाईप) एसब्ली नविन फिट करणे. ६) क्लज बेरींग नविन फिट करणे. ७) क्लज बेरींग हब नविन फिट करणे. ८) मेनझाव्ह गेअर नविन फिट करणे. ९) फ्रॉयव्हील नटबोल्ट नग ०८ नविन फिट करणे. १०) इंजिन मौटींग नग ०३ नविन फिट करणे. ११) चेसीस क्रास मॅबर नग ०१ नविन फिट करणे. १२) चेसीस क्रास मॅबरचे नटबोल्ट नग १२ नविन फिट करणे. १३) चेसीस क्रास मॅबरचे पट्टी नग ०८ नविन टाकणे. १४) मौटींग बोल्ट नग ०४ नविन टाकणे. १५) वायशर ०८ नग नविन टाकणे. १६) जॉईट क्रास नग ०२ नविन टाकणे. १७) सेंटर बेरींग एसब्ली टाकणे. १८) सेंटर बेरींग ब्राकेट व त्याचे नटबोल्ट नग ०८ नविन टाकणे. १९) स्टार्टर व अल्टरनेटरची दुरुस्ती :- स्टार्टर बाहेर काढून पुर्ण पणे डिसमॅन्टलिंग करुन पॅट्रोल ने साफ करुन दुरुस्ती कामी रॉकर प्लेट, कार्बन ब्रश, ब्रश ०३ नग, सोलोनार्ईट स्विचच नविन फिट करुन वापर करुन स्टार्टर ची पुर्ण दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. तसेच अल्टरनेटर बाहेर काढून प्रथम स्टार्टर खोलून पुर्ण पणे डिसमॅन्टलिंग करुन नविन कार्बन ब्रश, डायवोट प्लेट इतर सामान नविन फिट करुन अल्टरनेटरची संपुर्ण दुरुस्ती करणे.

Shoukher

वाहन व्यवस्थापक

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

तारीख :- २६/१२/२०१८

खालील ठिकाणी कोटेशन नोटीस प्रसिध्द केली.

- १) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड,
- २) मनपा संकेतस्थळ, संगणक विभाग,
- ३) कोंडवाडा नोटीस बोर्ड.