



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. 20/09/2019 रोजी दुपारी 9.00 वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

मनपा वाहन क्रं एम.एच-04-एएम-943 (वॉटर टँकर) (टाटा 9693 मॉडेल 2003) या वाहनाची दुरुस्ती :-

1) डिप्रेनशियलची दुरुस्ती :- 1) सर्व प्रथम जॉईंटचे नट बोल्ट खोलुन जॉईंट बाजुला करणे. 2) डिप्रेनशियल चे जुने ऑईल बाहेर काढुन सर्व डिप्रेनशियल ला डिसमेंटलिंग करणे. 3) सर्व पार्ट डिझेलने स्वच्छ करुन खराब झालेले पार्ट बाहेर काढुन नविन पार्ट क्राऊन आणि पिनयन 9 सेट, बेरींग 04 नग, पॅकींग सेट 9 सेट, ऑईल सिल 3 नग, एक्सल पॅकिंग 9 सेट, एक्सल 9 नग नविन फिट करणे. 4) 5 लिटर 90 नं ऑईल नविन भरुन पुर्ण दुरुस्ती करणे.

2) किंग पिन दुरुस्ती :- वाहनाचे पुढचे दोन्ही टायर खोलुन जॅकच्या साहयाने बाहेर ड्रम बाहेर काढुन दोन्ही ड्रम लेथ मशिनवर कटींग करणे, दोन्ही बाजुचे किंगपीन हॅमरच्या साहयाने बाहेर काढणे, दोन्ही बाजुचे 04 नग बुश बाहेर काढुन त्याजागी नविन 04 नग बुश फिटींग व प्रेसींग करुन रिमीरच्या साहयाने रिमिंग करुन किंगपीनला टर्नींग करुन पुन्हा फिट करणे, तसेच स्टेअरींग रॉड अँड फिट करुन किंगपीनचे बेरींग नविन फिट करणे, किंगपीनचे बेरींग नविन फिट करणे, तसेच दोन्ही ड्रम फिटींग करुन दोन्ही टायरचे नविन लायनर रिव्हॉडींग करुन दोन्ही बाजुचे टायर फिटींग करणे.

3) स्टेअरींगची दुरुस्ती :- स्टेअरींग बॉक्स मधुन ऑईल काढुन स्टेअरींग बॉक्सचे 03 नटबोल्ट खोलुन तसेच स्टेअरींग व्हीलचे क्रॉस एसब्लीचे बोल्ट खोलुन स्टेअरींग बॉक्स बाहेर काढुन पुर्णपणे डिसमेंटलिंग करुन सर्व पार्ट डिझेलच्या साहयाने स्वच्छ धुवन खराब झालेले बेरींग, वरर्म, ऑईल सिल, सेंटींग बोल्ट जुने काढुन सर्व पार्ट नविन फिट करुन नविन पॅकींग लावुन स्टेअरींग बॉक्स एसब्ली फिटींग करुन त्यात 90 नंबर 09 लिटर ऑईल भरुन फाऊन्डेशनचे 03 नग नटबोल्ट फिट करुन स्टेअरींग व्हीलचे बुश आणि क्रॉस एसब्ली नविन फिटींग करणे.

4) एअरची दुरुस्ती :- इंजिन कडील एअर क्रॉम्प्रेसर हेडचे 04 नग बोल्ट खोलणे, हेड क्रॅक झालेला असल्याने पिस्टनही खराब झालेला आहे. तरी नविन पिस्टन तसेच हेड नविन फिट करुन एअर पाईपचा 27 MM X 144" लांब पीव्हीसी पाईप 09 नग नविन फिट करणे, एअर अनलोडर व्हाल्व्ह खराब झालेला असल्याने एअर अनलोडर व्हाल्व्ह नविन फिट करणे. 22 MM X 120" लांब पीव्हीसी एअर पाईप 02 नग व 22 MM X 36" या साईजचा पीव्हीसी एअर पाईप नविन फिट करुन एअर प्रेशर मीटर नविन फिट करुन मीटर पाईप नविन फिट करणे.

5) पाट्याची दुरुस्ती :- मागील बाजुचे उजवी कडील पाटे चे युक्लॅप खोलुन स्प्रिंग बाहेर काढुन सेंटर बोल्ट खोलुन सर्व पार्ट वेगळे करुन तुटलेले पाटे मेन पाटा 9692 09 नग, सपोर्ट पाटा 9 नग, हेल्पर पाटा 9 नग, रिवीट 08 नग, सेंटर बोल्ट 92 इंच 09 नग, पिन वॉशर 8 नग, शकल बुश 02 नग, कॉटर पिन 02 नग, क्लॅप बोल्ट 02 नग, नविन फिटींग करुन तसेच पाट्याने बॅन्ड मारुन नविन युक्लॅप फिटींग करुन दुरुस्ती करणे.

(Signature)
वाहन व्यवस्थापक,

भि. नि. शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

तारीख:- 02/09/2019

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

1) मनपा संकेतस्थळ,

2) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड